

Thermomètre portable

Thermomètre portable de haute précision

❄️ -200°C ☀️ +650°C

Le **HD2107** est un thermomètre portatif équipé d'une sonde en inox avec poignée ergonomique et d'un écran LCD.

Avec une étendue de mesure de -200°C à +650°C et une résolution à 0.01°C, il est destiné aux professionnels soucieux du respect de la chaîne du froid.



Thermomètre portatif avec sonde en inox

Réf : HD2107

Le **HD2107** est livré avec une sonde à pénétration, en inox (TP473P.0) de type Pt100.

Sur demande, il est possible également de l'équiper de sonde à immersion, de sonde de contact ou de sonde à air. Il est étanche et dispose d'un indice de protection IP67.

Le **HD2107** est livré avec une malette de transport, des piles, la sonde associée et son certificat d'étalonnage.

Caractéristiques techniques

Capteur	Sonde Inox : à pénétration, à air, de contact, à immersion de type Pt100, 4 fils, classe A
Unité de mesure	°C
Exactitude	± 0.3°C (sonde à air + immersion + contact) ± 0.25°C (sonde à pénétration)
Etendue de mesure	-200°C à +650°C
Résolution	0.01°C
Fonctions	Mémoire des températures mini, maxi et moyennes Étanche Mesure dans les solides, en contact, liquides et dans l'air Fonction HOLD Possibilité de désactiver l'extinction automatique Fonction REL : mesure relative
Dimensions	Sonde : l.150 mm; câble 2m Boîtier : l.185 mm; L.90 mm; épaisseur 40 mm Écran : l.52 mm; L.42 mm
Normes	Conforme EN13485, EN13486
Matériaux	ABS, Caoutchouc
Poids	470 grammes avec piles
Mise hors circuit auto.	4 minutes
Alimentation	4 Piles 1,5V type AA / Autonomie de 200h

Avantage principal

Le **HD2107** est livré avec un certificat d'étalonnage rattaché COFRAC en 4 points : -18°C, 0°C, 50°C et 100°C.

Utilisateurs

- ▶ Service qualité
- ▶ Cuisines
- ▶ Frigoristes
- ▶ Transports frigorifiques
- ▶ Agroalimentaires

Références

Sonde en inox à pénétration	Réf. TP473P.0
Sonde en inox à immersion	Réf. TP472I.0
Sonde en inox de contact	Réf. TP474C.0
Sonde en inox à air	Réf. TP475A.0