Thermomètre portable

Thermomètre portable idéal pour contrôle de qualité

-50°C +400°C

Le **HD2307** est un thermomètre portatif équipé d'une sonde en inox avec poignée ergonomique et d'un écran LCD.

Avec une étendue de mesure de -50°C à +400°C et une résolution à 0.1°C, il est destiné aux professionnels soucieux du respect de la chaîne du froid.

Thermomètre portatif avec sonde en inox Réf : HD2307

Le **HD2307** est livré avec une sonde à pénétration en inox (TP473P.0) de type Pt100.
Sur demande, il est possible également de l'équiper de sonde à immersion, de sonde de contact ou de sonde à air. Il est étanche et dispose d'un indice de protection IP67.

Le **HD2307** est livré avec une malette de transport, des piles, une sonde associée et son certificat d'étalonnage.

Caractéristiques techniques

Capteur	**Sonde Inox** : à piquer, à air, de contact, à immersion de type Pt100, 4 fils, classe A
Unité de mesure	°C
Exactitude	± 0.5°C (sonde à immersion + pénétration) ± 0.3°C (sonde à air + contact)
Etendue de mesure	-50°C à +400°C -196°C à +500°C (autres sondes)
Résolution	0.1°C
Fonctions	Mémorise les températures mini, maxi et moyennes Etanche Mesure dans les solides, en contact, liquides et dans l'air Fonction HOLD Possibilité de désactiver l'extinction automatique Fonction REL : mesure relative
Dimensions	**Sonde** : l.150 mm; câble 2m **Boitier** : l.140 mm; L.88 mm; épaisseur 40 mm **Écran** : l.50 mm; L.41 mm
Normes	Conforme EN13485, EN13486
Matériaux	ABS, Caoutchouc
Poids	160 grammes avec piles
Mise hors circuit auto.	4 minutes
Alimentation	Pile 1,5V type AA / Autonomie de 200h

Avantage principal

Le **HD2307** est livré avec un certificat d'étalonnage rattaché COFRAC en 4 points : -18°C, 0°C, 50°C et 100°C.

Utilisateurs

- Service qualité
- Cuisines
- Frigoristes
- Transports frigorifiques
- Agroalimentaires

Références

Sonde en inox à piquer	Réf. **TP473P.0**
Sonde en inox à immersion	Réf. **TP472I.0**
Sonde en inox de contact	Réf. **TP474C.0**
Sonde en inox à air	Réf. **TP475A.0**

ZIN - 42 rue Lazare Carnot - BP183 - 61006 ALENCON CEDEX
Tél : 02 33 29 04 37 - Fax : 02 33 29 39 30 - SAV : 08 99 70 18 11 - Email : baron@baron-sas.fr
SAS capital 126 160 € - SIRET : 096 420 070 00029 - RCS Alençon 096420070 B - TVA FR14096420070